

звоните +7 (495) 660-86-30 или пишите hanwell@hanwell.ru для более подробной информации о продуктах и услугах



[Загрузить](#) | [Контакты](#) | E-mail: hanwell@hanwell.ru

[<<Назад](#)

► Модель ccr30 это комбинация увлажнителя и осушителя с радиоуправлением, управляемая сигналами от телеметрических датчиков Hanwell по параметрам температуры и влажности. Модель позволяет контролировать относительную влажность за рамками требуемого диапазона в связи с использованием подстройки гистерезиса. Аппаратная часть выполнена так, что одновременно увлажнитель и осушитель работать не могут.


Модель ccr30 предназначена прецизионно контролировать автоматически уровень влажности на основе данных, получаемых от телеметрических датчиков. Влияния микроклимата от близости к заводу исключены такими контрольными телеметрическими измерениями. Модель может работать годами при минимуме обслуживания.

Основные характеристики

- Влажность и мертвая зона задаются пользователем
- Увлажнитель и осушитель не работают вместе
- Открытый электрод. нагрев обесп. стерильность испарений и отбор шлама
- Выход пара почти не виден и низкотемпературен
- Микропроцессор управления

Спецификация

Высота	760 мм
Ширина	1150 мм
Глубина	258 мм
Вес	70 кг
Корпус	Порошковая сталь
Цвет	Белый (другие - по заказу)
Питание	240 В 50/60 Гц 1.5 кВт
Вода	Обычная, фильтров., без смягчения
Сток	Естественный
Диапазон датчиков	0 - 100 % вл -20 - +80 °C
Погрешность	+/- 2% при +/- 0.5 °C
Тип Увлажнителя	Нагреватель электр., открытый
Расход	2 л в час
Тип Осушителя	Хладагент (R407C)
Вентилятор	центробежный 550м3/час
Мин. температура	15 °C (5 °C охлаждение гор. газ.)
Зависимости	См. график



Опции

- Радио управление
- Автомат. перелив
- Отбор шлама
- Интерфейс BMS
- Вод. фильтры
- Сигнализация
- Охлажд. гор. газ.



Certificate No. LRQ 0964710

Certification applies to Hanwell Instruments Limited, United Kingdom only.