

звоните +7 (495) 660-86-30 или пишите [hanwell@hanwell.ru](mailto:hanwell@hanwell.ru) для более подробной информации о продуктах и услугах[Загрузить](#) | [Контакты](#) | E-mail: [hanwell@hanwell.ru](mailto:hanwell@hanwell.ru)[<<Назад](#)

Часто качество датчика, погрешность измерений, объем внутренней памяти снижаются при производстве миниатюрных модулей. Однако это не относится к миниатюрному Модулю Хорнет (Hornet), входящего в линейку так называемых изделий Hanlog. Хорнет изготовлен из тех же качественных компонентов, используемых в других продуктах Hanwell. Для профессионального использования этот модуль оптимален в соотношении цена - технические характеристики.

В отличие от других регистраторов данных, присутствующих на рынке данной продукции, все регистраторы Hanwell разработаны с учетом важности методов их калибровки. Аппаратная и программная архитектура, как единое целое, позволяют проводить калибровку по нескольким точкам с очень высокой точностью. Гибкость калибровки в сочетании с высокой стабильностью датчика (первичного преобразователя) гарантируют для вас и вашей индустрии надежные результаты.

Мы предлагаем калибровку внутри помещения и на месте при помощи оборудования, способного оценить погрешность относительно национального стандарта параметра. Для тех пользователей, которые имеют свои метрологические лаборатории, мы предложим необходимую документацию и программные средства (ПО) для калибровки.

- Низкая погрешность и долговременная стабильность
- Встроенный серийный номер
- Идентификационный номер задается пользователем
- ПО совместимые с Windows

#### Спецификация

(Погрешность указана общая для модуля и преобразователя)

Размеры без кожуха	22мм Ø x 45мм
Размеры без кожуха	24мм Ø x 66мм
Вес	6 г без кожуха, 14 г с кожухом
Питание	литиевая 3.6
Батарея	служит до 2 лет
Влажность	0 - 100% без конденсата
Датчик влажности	Емкостной полимер
Погрешность	+/- 2% или +/- 1% по заказу
Разрешение	0.5%
Интервал передачи	Программируемый 4 с - 18 час
Память	16кб EEPROM
Число регистраций	16368 записей
Отложен. режим запуска	Имеется
<hr/>	
Температура	
Датчик	Терморезистор
Диапазон	-25°C до +80°C
Погрешность	-25 to -5 +/-0.3°C -5 to +50 +/-0.2°C +50 to +70 +/-0.3°C +70 to +80 +/-0.4°C
Разрешение	-25 to -5 +/-0.3°C -5 to +50 +/-0.2°C +50 to +70 +/-0.3°C +70 to +80 +/-0.4°C



#### Типовые применения

- Фармацевтика
- Лаборатории
- Контроль качества
- Подтверждение
- Карта температур
- Карта влажности

#### Опции

- Сертификат
- Вариант в защитном кожухе
- Калиб. для малой влажности
- До 20 точек калиб. влажности
- Первичная поверка



Certificate No. L.R.Q 0964710

Certification applies to Hanwell Instruments Limited, United Kingdom only.